

Commandes MS-DOS.

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • OPERATIONS SUR LES REPERTOIRES | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Changer de répertoire courant (change directory) | <ul style="list-style-type: none"> • cd <chemin> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Créer un répertoire (make directory) | <ul style="list-style-type: none"> • md <chemin> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Supprimer un répertoire (remove directory) | <ul style="list-style-type: none"> • rd <chemin> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Afficher le contenu d'un répertoire | <ul style="list-style-type: none"> • dir [<chemin>] [/P (liste)] [/W (liste horizontal sans détails)] [/A (liste avec fichiers cachés en +)] |
| <ul style="list-style-type: none"> • Copier un répertoire • Copier un répertoire y compris les vides • Copier un répertoire sauf les vides | <ul style="list-style-type: none"> • xcopy <source> [<destination>] • xcopy <source> [<destination>] [/e] • xcopy <source> [<destination>] [/s] |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aller à l'éditeur de texte MS-DOS | <ul style="list-style-type: none"> • edit |
| <ul style="list-style-type: none"> • Créer un fichier | <ul style="list-style-type: none"> • edit <nom_fichier> |
| <ul style="list-style-type: none"> • OPERATIONS SUR LES FICHIERS | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Supprimer un fichier (delete) | <ul style="list-style-type: none"> • del [<chemin>] <nom_fichier> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Récupérer le fichier effacé | <ul style="list-style-type: none"> • undelete |
| <ul style="list-style-type: none"> • Renommer un fichier (rename) | <ul style="list-style-type: none"> • ren <ancien_nom> <nouveau_nom> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Afficher le contenu d'un fichier | <ul style="list-style-type: none"> • type <nom_fichier> [more (page par page)] |
| <ul style="list-style-type: none"> • Copier un fichier | <ul style="list-style-type: none"> • copy <source> [<destination>] |
| <ul style="list-style-type: none"> • Déplacer un fichier | <ul style="list-style-type: none"> • move <source> <destination> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Formater un unité | <ul style="list-style-type: none"> • format <unité> (ex : format A :) |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ds le AUTOEXEC.BAT ... | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Afficher | <ul style="list-style-type: none"> • echo <texte> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Affiche les instructions qu'il fait (ne l'affiche pas) | <ul style="list-style-type: none"> • @echo on (off) |
| <ul style="list-style-type: none"> • Message d'invite (personnalisé) | <ul style="list-style-type: none"> • prompt Salut ! \$PSG |
| <ul style="list-style-type: none"> • Permet quand on lance le fichier.bat d'être dans le répertoire voulu :jusqu'à l'arrêt de Ms-Dos, le programme garde ce répertoire ou les répertoires dans sa mémoire. Il suffit alors seulement de taper le nom du fichier souhaité | <ul style="list-style-type: none"> • path= <chemin> <i>path= C:\progra~1\micros~3\office</i> <i>après le lancement du fichier.bat, à la suite du message d'invite, il suffit seulement de taper un <nom_fichier> qui se trouve dans le répertoire office.</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Permet quand on lance le fichier.bat de lancer le programme voulu. Il faut pour cela taper le <nom_fichier> se trouvant dans ce répertoire. | <ul style="list-style-type: none"> • C:\progra~1\micros~3\office\%1 Le %1 signifie la première commande tapée. Ici cela sera le <nom.fichier> contenu dans le répertoire office (excel, winword,..) |
| <ul style="list-style-type: none"> • Effacer tous dans l'écran | <ul style="list-style-type: none"> • CLS |
| <ul style="list-style-type: none"> • | <ul style="list-style-type: none"> • |
| <ul style="list-style-type: none"> • | <ul style="list-style-type: none"> • |
| <ul style="list-style-type: none"> • | <ul style="list-style-type: none"> • |
| <ul style="list-style-type: none"> • | <ul style="list-style-type: none"> • |

