

LES FONCTIONS EXCEL

COMMANDES	FONCTIONS
<ul style="list-style-type: none"> ▪ SOMME(intervalle) 	Effectue la somme des valeurs contenues dans cette intervalle.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ MOYENNE(intervalle) 	Effectue la moyenne des valeurs contenues dans cette intervalle.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ RECHERCHE (valeur cherchée ; intervalle où cette dernière est recherché ; intervalle où la valeur qu'elle renvoie figure) ▪ RECHERCHE(H4 ; K14:K24 ; L14:L24) 	Cette commande permet la recherche d'un valeur et l'affichage de la valeur à laquelle elle renvoie. (TD2)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ RECHERCHEV (valeur cherchée ; intervalle où cette dernière est recherchée ; numéro de la case où est la valeur qu'elle revoie) ▪ RECHERCHEV(H4 ; K14:K24 ; 2) 	Cette commande permet la recherche d'un valeur et l'affichage de la valeur à laquelle elle renvoie. (TD4) Attention il faut que les données de l'intervalle où figure la valeur cherchée soit en ordre croissant.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (B6*\$F3) 	Quand nous effectuerons l'adressage relatif B6 évoluera tandis que F3 restera constant : on dit que nous effectuons une adressage absolu.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ARRONDI(valeur ; n) 	On arrondi une valeur à n chiffres après la virgule.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ NB(intervalle) ▪ NB(E4 :E10) 	Détermine le nombre de cases rempli par des nombre. Les cellules vides et ceux contenant du texte ne sont pas prises en compte.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ NBVAL(intervalle) ▪ NBVAL(E4 :E10) 	Même principe que précédemment sauf que cette fonction prend aussi en compte les textes mais pas les cellules réellement vides.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	

Voir TD3 afin de donner une valeur à un nom.

Voir TD4 afin de créer une liste déroulante.